



DCAP VERT

GEL

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

Décapant surpuissant pour façades et toutes peintures et vernis du bâtiment ou de l'industrie. Décapant dernière génération, il ne sèche et ne s'évapore quasiment pas, ce qui lui permet de décaper jusqu'à cinq couches de peinture en une seule passe.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.

Bien mélanger avant emploi.

Dcap vert gel BIOROX® s'applique grassement à la brosse en soie naturelle, au rouleau de laine à mèches longues ou au pistolet avec ou sans air.

Laisser agir le temps nécessaire. Le temps d'action varie selon l'ancienneté, la nature de la peinture et l'épaisseur du film. Sur un film mince et récent de peinture de type acrylique ou lasure, nous conseillons de laisser agir entre 15 minutes et 2/3 heures. Sur un film épais de type revêtement façade, nous conseillons d'appliquer grassement le produit la veille, de laisser agir la nuit et de venir le lendemain enlever la peinture décapée.

Pour le décapage de façades, enlever les résidus décapés, rincer précautionneusement à l'aide d'un hydro-nettoyeur et respecter le D.T.U. en vigueur.

S'applique entre 5°C et 30°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Non inflammable. Non irritant. Ne sèche pas. Ne coule pas. pH 6 +/-1. 1L = 1.07 KG. Incolore. Gélifié.

CONDITIONNEMENTS :

1 L.
2.5 L.
15 L.

COMPOSITION :

Acide lactique, huiles végétales issues de l'agrochimie, eau.

DESTINATION :

Dcap vert gel BIOROX® s'applique sur tous supports tels que le bois, le fer, le béton.

Il décape aussi bien des vernis mono ou bi-composants que des lasures, des peintures en phase aqueuse ou en phase solvant, des revêtements épais de façades et des peintures au plomb.

RENDEMENT :

Rendement d'environ 1 à 3 m² / L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.

Nettoyage des outils à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

GAMMED

L'utilisation du préfixe BIO de la marque BIOROX® renvoie à la quantité de matières premières d'origine biosourcée intervenant dans la fabrication du produit. Il est donc nécessaire, afin de se faire une idée précise de la quantité de ce type de matières premières, de se référer à la rubrique « COMPOSITION » du produit.

Nettoyage
des outils
à l'eau



Matériel d'application



Intérieur
Extérieur



PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274
Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48
www.prodirox.com