




## TARGOBOIS

### Traitement du bois extérieur

Destination	Dilution & nettoyage	Matériel d'application
		 Egalement par trempage

#### Définition :

Produit à base de distillat pétrolier, destiné à la protection des bois contre l'humidité, la pourriture, les vers, les parasites, les insectes xylophages, les rongeurs...  
 Idéal en extérieur pour les bois exposés aux intempéries comme les clôtures, piquets, palissades, chevrons, pontons, barques, abris de jardin, boxes pour animaux  
 Produit économique d'une exceptionnelle efficacité, conseillé en traitement ou en prévention.  
 Le TARGOBOIS remplace aussi l'ancienne appellation CARBONYL.  
 Il est également miscible avec le NOIR PROTECTEUR.  
 S'applique **uniquement en extérieur** du fait de sa très forte odeur persistante.

#### Préparation des supports :

Les supports seront bien secs, préalablement brossés (bois brut ou traité), grossièrement ponçés (bois peints), dépoussiérés et grattés afin de supprimer éventuellement toutes les particules non adhérentes.  
 Les supports peints seront préalablement décapés mécaniquement ou avec notre décapant surpuissant.

#### Application :

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage.  
 TARGOBOIS est un produit traitant de protection qui ne doit pas être assimilé à un produit décoratif.  
 Selon le degré de protection recherché, TARGOBOIS s'applique en une ou deux couches à la brosse, pinceau, par badigeonnage ou par trempage.  
 Idéal sur les bois secs débarrassés de toutes souillures, verdissures, terres...  
 Le fait d'appliquer plusieurs couches donne un résultat plus foncé.  
 Laisser sécher quelques mois avant application d'un vernis ou d'une peinture  
 Ne pas utilisé sur des surfaces surchauffées (> 25° C) ou gelées.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



## AUTRES PRODUITS

V 1.2  
Révision 1 du 24.06.09

### Caractéristiques :

<b>NATURE</b>	Liquide fluide brun et huileux à base de distillat pétrolier
<b>DENSITE</b>	0,92 ± 0,05 à 25° C
<b>ODEUR</b>	Forte odeur persistante de solvant
<b>CONDITIONS D'APPLICATION</b>	10-30 °C, sans humidité
<b>RENDEMENT</b>	3 à 5 M <sup>2</sup> au litre au trempé et 4 à 6 m <sup>2</sup> en badigeonnage
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Diluant universel CR10 ou White Spirit
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	Pinceau, brosse en badigeonnage ou par trempage

### Précautions d'emploi :

Produit à conserver hors de portée des enfants et de toute source d'ignition  
S'applique **uniquement en extérieur**.  
Utiliser dans des zones bien ventilées.  
Toxiques pour les organismes aquatiques.  
Dangereux - Respectez les précautions d'emploi.

### Teintes :

Brun Foncé

### Conditionnements :

2L - 5L - 20L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

[accueil@peintures-ox.fr](mailto:accueil@peintures-ox.fr)  
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site