



# NET-TROL® 400\*\*

## DÉSHUILEUR

### ÉLIMINE LES HUILES EN 5 MINUTES

<b>Description du produit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Élimine les huiles en 5 minutes sur terrasses, bardages ...</li><li>• Formule gélifiée.</li><li>• Prêt à l'emploi.</li></ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Élimine en profondeur les huiles de teck et de lin noircies par les UV.</li><li>• Déshuileur gélifié.</li><li>• Rend les huiles solubles à l'eau.</li><li>• Prêt à l'emploi.</li><li>• Application aisée.</li><li>• Sans solvant - ni paraffine.</li><li>• Biodégradable.</li></ul>
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extérieur.</li><li>• S'applique sur les bois résineux, autoclaves ou non, exotiques, feuillus (sauf chêne châtaignier), y compris les bois composites.</li><li>• Surfaces horizontales (terrasses,...) et verticales (bardages,...).</li><li>• Permet de retrouver l'aspect naturel du bois noirci par les huiles.</li><li>• Efficace également sur pavés autobloquants, pierres reconstituées...</li><li>• Ne pas appliquer sur bois à forte remontées tanniques (Chêne, Châtaignier,...)</li></ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Solvant type :</b> Eau.</p> <p><b>Viscosité :</b> Gel.</p> <p><b>Densité à 18°C :</b> 1,03 ± 0,05.</p> <p><b>Point d'éclair :</b> non classé inflammable.</p> <p><b>Conditionnements :</b> 1 litre, 2,5 litres, 10 litres.</p> <p><b>Délai de stockage :</b> Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine non entamé.</p> <p><b>Conditions de stockage :</b> Minimum 18 mois en emballage hermétique d'origine non entamé.</p>
<b>Préparation du support</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toujours procéder à un essai préalable.</li><li>• Protéger les parties qui ne seront pas traitées (particulièrement en aluminium, zinc, cuivre...).</li><li>• Sur bois, neutralisation impérative au Net-trol® 200* après rinçage du support.</li></ul>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brosse en nylon.</li><li>• Gants.</li></ul>
<b>Application</b>	<p>Appliquer une couche épaisse de NET-TROL® 400.</p> <p>Sur une grande surface, travailler par zones successives.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utiliser une brosse nylon.</li><li>• Laisser agir le produit 5 minutes au maximum.</li><li>• Rincer à grande eau ou au nettoyeur basse pression (maxi 50 bars).</li><li>• Sur bois, de suite après rinçage sur bois mouillé, neutraliser au NET-TROL® 200* (voir mode opératoire).</li><li>• Après séchage complet du support, égrener le bois si nécessaire (grain 100).</li></ul>

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

\*\* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

## Recommandations avant application

- Prêt à l'emploi.
- Se munir de gants en caoutchouc et d'une protection adéquate.

## Rendement

4 à 6 m<sup>2</sup>/litre et par couche.

## Nettoyage du matériel d'application

Eau

## Stockage

À l'abri du gel et des températures élevées.

## Sécurité

Produit corrosif, lire les précautions d'emplois avant utilisation.

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site [www.owatrol.pro](http://www.owatrol.pro) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

## Date d'édition

Juillet 2015.

\* Même fabricant



© Jacques PALUT



Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.  
Boucle Odon Godart 8 - 1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

NET-TROL® 400 est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.owatrol.pro](http://www.owatrol.pro)

ADFIELDS 07/15 - RCS Tours 331 998 484