

**D624****OLEOPROTEC****BÂTIMENT & DÉCORATION****DÉFINITION :**

Solution prête à l'emploi pour la protection hydrofuge et oléofuge des supports habituellement rencontrés dans le bâtiment. Invisible et microporeux, le D624 Oleoprotec est non filmogène et peut être enduit ou peint.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.
Bien remuer avant emploi.
Application en pulvérisant à environ 50 cm du support. Imprégner généreusement en évitant les coulures. Application «mouillé sur mouillé» jusqu'à saturation complète du support.
Attendre 24 - 48 heures pour l'obtention pleine et entière des propriétés sus-indiquées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Incolore. Mat. Microporeux. Non filmogène. En phase aqueuse. Classification AFNOR NF T 36 - 005 - Famille I Classe 10f.

CONDITIONNEMENTS :

1 L.
5 L.
20 L.

COMPOSITION :

Polymères acryliques fluorés, eau.

DESTINATION :

En extérieur et intérieur directement sur tous les subjectiles préalablement préparés, propres, secs et sains.

Idéal pour les plans de travail, tables à manger et parquets après application des produits de la gamme OLEASOL® afin d'obtenir une protection supplémentaire contre les tâches de gras, d'huile, d'eau et autres. Mais aussi directement sur briques, carrelages en terre cuite, béton, tuiles...

RENDEMENT :

Rendement : 5 m² / L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.
Nettoyage des outils à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

GAMME D**PRODIROX-FRANCE SAS**

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274
Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48
www.prodirox.com